



BRIHER
Un combustible práctico y ecológico

FICHA TÉCNICA PACK 3

FICHA TÉCNICA BRIQUETA CILÍNDRICA de MADERA

Biocombustible sólido y densificado a partir de los subproductos de la madera tales como virutas, astillas y serrines, deshidratados y prensados sin ningún tipo de aditivo.

CARÁCTERÍSTICAS

Clase	A1
Origen y fuente	1.1.3 y 1.2.1
Especie	Roble, haya y pino
Largo L (mm)	300
Diámetro ϕ (mm)	90
Humedad M	< 9%
Tasa de cenizas	< 0,6%
Densidad DE (Kg/m ³)	1.250
Aditivos	No
Poder calorífico inferior PCI	
- MJ/Kg	19,22
- Kcal/Kg	4.590
- KWh/kg	5,33
Peso unitario P(kg/ud) Aprx.	2,3



Según Norma UNE-EN ISO 17225-3:2014.

Analizado por los laboratorios de **CIEMAT-CEDER**.

EMPAQUETADO

Paquete plastificado	
Unidades	3
Peso unitario P(kg/ud) Aprx.	7
Dimensiones	
- Largo (mm)	300
- Ancho (mm)	270
- Alto (mm)	90



PALETIZADO

Unidades (paquetes)	124
Peso unitario P(kg/ud) Aprx.	850
Dimensiones	
- Largo (mm)	1.200
- Ancho (mm)	800
- Alto (mm)	1.250



Almacenar en lugar fresco y seco.

www.briquetasbriher.com

Pol. Ind. Santa Ana, s/n · 42158 Duruelo de la Sierra (SORIA) · Tel. 975 37 12 01 · Fax. 975 37 19 08 · contacto@briquetasbriher.com